

### Основные технические данные МУФТОВЫХ воздуходувок

Обозначение воздуходувки	Производительность (м <sup>3</sup> /мин)	Электродвигатель		Масса (кг)	Размеры L x B x H (мм)
		Мощность (кВт)	Синхронное число оборотов (об/мин)		
<b>Перепад давления 30 кПа - 0,3 кг/см<sup>2</sup></b>					
2AF49M1-МН-30-1,8-1,5-1,5 (2AF49Э51С)	1,8/30	1,5	1500	122	746x340x420
2AF51M1-МН-30-2,7-1,5-3 (2AF51Э51С)	2,7/45	3,0	1500	152	850x340x420
2AF49M1-МН-30-4,38-3-4 (2AF49Э51Ш)	4,38/73	4,0	3000	140	800x340x420
2AF53M1-МН-30-4,8-1,5-4 (2AF53Э51С)	4,80/80	4,0	1500	182	970x400x420
2AF51M1-МН-30-6,66-3-5,5 (2AF51Э51Ш)	6,66/111	5,5	3000	152	870x340x420
2AF53M2-МН-30-11,16-3-7,5 (2AF53Э51Ш)	11,16/186	7,5	3000	190	1053x400x420
<b>Перепад давления 50 кПа - 0,5 кг/см<sup>2</sup></b>					
2AF49M1-МН-50-1,62-1,5-3 (2AF49Э52С)	1,62/27	3,0	1500	140	800x340x420
2AF51M1-МН-50-2,52-1,5-4 (2AF51Э52С)	2,52/42	4,0	1500	158	870x340x420
2AF49M1-МН-50-4,14-3-5,5 (2AF49Э52Ш)	4,14/69	5,5	3000	146	820x340x420
2AF53M2-МН-50-4,44-1,5-5,5 (2AF53Э52С)	4,44/74	5,5	1500	190	1053x400x420
2AF51M2-МН-50-6,36-3-7,5 (2AF51Э52Ш)	6,36/106	7,5	3000	177	953x340x420
2AF53M2-МН-50-10,68-3-11 (2AF53Э52Ш)	10,68/178	11,0	3000	243	1130x400x420
2AF53M1 (2AF53Я52Я)				126	590x400x420
<b>Перепад давления 80 кПа - 0,8 кг/см<sup>2</sup></b>					
2AF49M1-МН-80-1,5-1,5-4 (2AF49Э53С)	1,5/25	4,0	1500	146	820x340x420
2AF51M2-МН-80-2,4-1,5-5,5 (2AF51Э53С)	2,4/40	5,5	1500	177	953x340x420
2AF49M2-МН-80-3,9-3-7,5 (2AF49Э53Ш)	3,9/65	7,5	3000	165	903x340x420
2AF53M2-МН-80-4,02-1,5-11 (2AF53Э53С)	4,02/67	11,0	1500	243	1130x400x420
2AF51M2-МН-80-6,0-3-11 (2AF51Э53Ш)	6,0/100	11,0	3000	220	1030x340x420
2AF53M1-МН-80-9,72-3-18,5 (2AF53Э53Ш)	9,72/162	18,5	3000	292	1268x400x420
2AF49M1 (2AF49Я53Я)				90	440x340x420
2AF51M1 (2AF51Я53Я)				102	490x340x420

ПРИМЕЧАНИЕ. В скобках - обозначение старой модификации.